

АКСИОМА-3

Уличные светодиодные светильники серии «Аксиома» предназначены для освещения дорог и автомагистралей категорий А, Б, В, а также городских улиц, дворовых территорий и парковых зон. Светильники могут быть использованы для замены устаревших уличных светильников с лампами ДРЛ-400 и ДНаТ-250.

Корпус светильника изготовлен из сплава алюминия с анодированным покрытием, что обеспечивает антикоррозионные свойства светильника на весь период эксплуатации. Консольное крепление позволяет удобно и надежно закрепить светодиодный уличный светильник на столб. Кронштейн позволяет регулировать угол наклона светильника в пределах 90°.

Потребляемая мощность, W	180	230
Световой поток, lm	21550	26550
Напряжение питания, V	176-264	176-264
Индекс цветопередачи, Ra	70	70
Световая эффективность, lm/W	120	117
Наличие дистанционного управления	-	-
Автономное суточное регулирование	-	-
КСС	ш - широкая	ш - широкая
Степень защиты (IP)	Оптический отсек - IP66	Оптический отсек - IP66
	Электрический отсек - IP44	Электрический отсек - IP44
Вид климатического исполнения	УХЛ 1	УХЛ 1
Крепление	Кронштейн с изменяемым углом установки	Кронштейн с изменяемым углом установки
Наличие датчика освещенности	-	-
Диапазон рабочих температур, °С	от - 40 до + 60 гр. С	от - 40 до + 60 гр. С

Потребляемая мощность, W	180	230
Масса(кг)	12	13
Габаритные размеры ВхШхГ(мм)	870х370х186	870х370х186
Рекомендуемая высота расположения (м)	6-14	6-14
Ресурс работы (ч)	60 000	60 000
Защита от кратковременных импульсов напряжения	до 1500V	до 1500V
Защита по длительному перенапряжению	до 260V	до 260V
Коэффициент мощности	0,98	0,98
Коррелированная цветовая температура, К	4000	4000
Цвет	серый	серый
Гарантийные обязательства	5 лет	5 лет
Стоимость	от 26800 руб.	от 36100 руб.







